

VENTILKONVEKTORI - PODSTROPNI - bez maske

Podaci važeći pri slijedećim uvjetima:

HLAĐENJE - temperatura prostora **27°CDB / 19°C WB**, temperature vode na ulazu **7 °C** sa Δt **5 °C** pri max brzini ventilatora

GRIJANJE - temperatura prostora **21°C**, temperature vode na ulazu **60°C** pri max brzini ventilatora



MODEL			MKT - 300	MKT - 400	MKT - 450	MKT - 500	MKT - 600
KAPACITET	rashladni učin	W	3035	3790	4350	4835	5709
	toplinski učin	W	5130	6425	6480	8210	9660
PROTOK ZRAKA		m ³ /h	500	630	710	800	1000
RAZINA BUKE		dB(A)	37	37	37	38	39
DIMENZIJE		mm	975x240x490	975x240x490	975x240x490	1275x240x490	1275x240x490
TEŽINA		kg	21	21	21	21	21

MODEL			MKT - 750	MKT - 850	MKT - 950	MKT - 1200	MKT - 1500
KAPACITET	rashladni učin	W	6985	7860	8910	11259	13956
	toplinski učin	W	11550	13640	15011	19065	22820
PROTOK ZRAKA		m ³ /h	1250	1400	1600	2000	2500
RAZINA BUKE		dB(A)	39	40	40	41	41
DIMENZIJE		mm	1445x240x490	1445x240x490	1445x240x490	1995x240x490	1995x240x490
TEŽINA		kg	34	34	34	47	50